

TURBO VADO 3.0 STEP-THROUGH

2.699,00 €



Storm Grey / Black / Liquid Silver

Du bist ständig in Bewegung und die Zeit ist knapp? Dann haben wir das richtige Bike für dich - das Turbo Vado 3.0 Step-Through. Es passt perfekt in dein geschäftiges Leben und erleichtert dir den Alltag enorm. Deshalb haben wir es mit unserer preisgekrönte Specialized E-Bike Technologie ausgestattet, um es bereit für die Zukunft zu machen.

- Das Turbo Vado Step-Through verfügt über einen leichten Rahmen aus Aluminium, der ein leichtes Auf- und Absteigen ermöglicht.
- Der Specialized 1.2 E-Motor des Turbo Vado verkörpert Effizienz und hohe Reichweite. Weiterhin wurde er vollständig in den Rahmen integriert und speziell für das Fahren in der Stadt entwickelt. Er reagiert intuitiv auf die Kraft, mit der du in die Pedale trittst. Je mehr Kraft du aufs Pedal gibst, desto mehr Unterstützung steuert der Motor bei. Und mit einem internen Riemenantrieb wird dies ohne Vibration erreicht, um eine möglichst gleichmäßige und geräuscharme Fahrt zu ermöglichen.
- Wir haben den 460 Wh-Akku so gestaltet, dass er vollständig im Rahmen integriert ist, zum einfachen Aufladen herausgenommen werden kann und für zusätzliche Sicherheit abschließbar ist. Er kommuniziert mit dem Display und verfügt über mehrere Unterstützungsstufen, um die Gesamteffizienz und Reichweite zu maximieren. Für Reichweitenbeispiele, die auf einer Vielzahl von Faktoren basieren, schau dir mal unseren [Reichweitenrechner](https://www.specialized.com/de/de/turbo-calculator/app) an.

TURBO VADO 3.0 STEP-THROUGH

	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reach (mm)	396	404	428	441
Sitzrohrlänge (mm)	400	450	485	535
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreben-Länge (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70	70	70
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Kurbellänge (mm)	170	170	175	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	75	75	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	300	350	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, Fitness/Transportation Geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds
GABEL	SR SunTour MOBIE30, custom crown, steel steerer, 9mm open dropout, 50mm of travel
VORBAU	Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Contour, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-T276, hydraulic disc, 180mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-T276, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano Alivio, Shadow Design, SGS cage, 9-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 9-speed, 11-36t
KETTE	KMC e9T.NPNP, e-bike chain, 9-speed w/ Missing Link™
KURBELGARNITUR	Custom alloy forged crankarms
KETTENBLÄTTER	40T, custom alloy
FELGEN	700C disc, double-wall alloy, pinned, no eyelets
VORDERRADNABE	Specialized 6-bolt disc, ball bearings, 9x100mm spacing, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SATTEL	Specialized Aldia Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized 2-bolt head, forged alloy, 8mm offset, micro-adjust, 30.9mm
MOTOR	Specialized 1.2 E, custom Rx Street-tuned motor, 250W nominal
AKKU	Specialized U1-460, On/Off button, state of charge display, 460Wh
LADEGERÄT	Custom Specialized 42V2A Charger w/ Rosenberger plug, AC power cord included
KABELBAUM	Custom Specialized harness
SCHLEIFWERFER	Herrmans MR4 e-Bike, stainless bracket for suspension fork, 6V
RÜCKLICHT	Herrmans H-Trace Mini e-Bike, 220-degree visibility, fender-mount
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
GEPÄCKTRÄGER	Turbo Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible
SCHUTZBLECHE	DRYTECH fenders, 52mm width, stainless steel fenderstays
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95020-7702	VADO 3.0 STEP THROUGH NB	Storm Grey / Black / Liquid Silver	S
95020-7703			M
95020-7704			L
95020-7705			XL