

TURBO VADO 5.0 STEP-THROUGH

3.999,00 €



Black / Black / Liquid Silver

Bei der Weiterentwicklung unserer Turbo-Linie war klar, dass ein neues Bike die Anforderungen unserer Rider nicht nur erfüllen, sondern übertreffen sollte. Da unser Leben mit jedem Tag hektischer wird, kann eine kleine Zeitersparnis große Auswirkungen haben – unser Turbo Vado 5.0 Step-Through verkörpert genau dieses Konzept. Es nutzt unsere fortschrittlichsten Pedal-Assist-Technologien, verfügt über eine hochwertige Ausstattung und eine Federgabel, um Schlaglöchern glattzubügeln. Egal, wohin du fährst, mit dem Turbo Vado 5.0 kommst du schneller und stilvoller dort an.

- Die Geometrie des leichten Aluminium Rahmens wurde hinsichtlich Fitness/Transport optimiert und der tiefe Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen.
- Der 1,3 Motor des Vado ist vollständig in den Rahmen integriert, wo er mit einer nominellen Leistung von 250 Watt für mühelose Fortbewegung sorgt. Software und Ansprechverhalten des Motors sind auf den City-Einsatz abgestimmt. Dazu misst die custom Software ständig deine Pedalkraft, damit ein spezieller Algorithmus deine Leistung gezielt ergänzen kann. Je mehr Kraft du investierst, desto mehr Unterstützung bekommst du. Da wir im Motor einen Zahnriemen statt einer Kette verwenden, arbeitet dieser sehr leise und praktisch vibrationsfrei.
- Die custom Li-Ion Batterie mit 600 Wh ist stilvoll in den Rahmen integriert, lässt sich intern wie extern laden und mit einem Schlüssel absperren bzw. einfach entnehmen. Die Batterie versorgt nicht nur den Motor effizient mit Energie, sie kommuniziert ebenso mit dem Display, verfügt über Ladestands-LEDs und Flaschenhalter-Gewinde.

TURBO VADO 5.0 STEP-THROUGH

	S	M	L	XL
Stack (mm)	619	629	629	652
Reach (mm)	396	404	428	441
Sitzrohrlänge (mm)	400	450	485	535
Tretlagerabsenkung (mm)	-70	-70	-70	-70
Kettenstreden-Länge (mm)	478	478	478	478
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70	70	70
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	86	86	86	86
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	647	658	683	704
Radstand (mm)	1116	1127	1152	1173
Überstandshöhe (mm)	715	720	727	744
Steuerrohrlänge (mm)	145	145	155	170
Kurbellänge (mm)	170	170	175	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	75	75	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	300	350	400	400

SPECS

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Turbo Aluminum, bottom bracket motor mount, Fitness/Transportation Geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds
GABEL	SR Suntour NCX E25, alloy steerer, 15mm thru-axle, 44mm offset, 50mm of travel
VORBAU	Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Body Geometry Women's XC Contour
BREMSE VORNE	Shimano Deore XT T8000, hydraulic disc, 180mm
BREMSE HINTEN	Shimano Deore XT T8000, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, 11-speed w/ Optical Gear Display
KASSETTE	Shimano SLX, 11-speed, 11-42t
KETTE	Shimano Ultegra
KURBELGARNITUR	Custom alloy forged crankarms
KETTENBLÄTTER	48T, custom alloy
FELGEN	700C disc, double-wall alloy, sleeved
VORDERRADNABE	Specialized front hub disc, sealed bearings, 15mm thru-axle, 32h
HINTERRADNABE	Specialized, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
HINTERREIFEN	Trigger Sport Reflect, 700x47mm
SATTEL	Myth Sport, steel rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single-bolt, 21mm offset, 30.9mm
MOTOR	Specialized 1.3, custom Rx Street-tuned motor, 250W nominal
DISPLAY	Specialized TCD-W w/ handlebar remote & built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, 5 available display pages
AKKU	Specialized U1-600, On/Off button, state of charge display, 600Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug
KABELBAU	Custom Specialized harness
SCHEINWERFER	Supernova V521s, 205lm w/ alloy mount to fork arch
RÜCKLICHT	Supernova E3, alloy housing, 3-LED, 250-degree visibility, fender mount
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
GEPÄCKTRÄGER	Turbo Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible
SCHUTZBLECHE	Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, stainless steel fenderstays
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95020-3302	VADO 5.0 STEP THROUGH NB	Black / Black / Liquid Silver	S
95020-3303			M
95020-3304			L
95020-3305			XL