

TURBO VADO SL 5.0

3.999,00 €



Brushed Aluminum / Black Reflective

Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 5.0 eignet sich am besten für Workouts, Fahrten jenseits ausgetretener Pfade und Last-Minute-Abenteuer. Alles, was du tun musst, ist aufzusteigen und loszufahren. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Das Turbo-Connect-Display macht es einfach, Fahrtinformationen abzulesen. Außerdem rollen die Pathfinder Reifen schnell und mit viel Grip sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege.

- Integriertes Turbo Connect-Display zur schnellen und sicheren Anzeige wichtiger Fahrrdaten
- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12x110 mm Steckachse
- Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
- Hochwertige, hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 12-fach Shimano SLX-Schaltung und XT-Werfer für eine präzise und langlebige Gangschaltung mit geringem Gewicht
- DT Swiss R500 Laufräder gepaart mit schnell rollenden, griffigen Specialized Pathfinder 38c Reifen

TURBO VADO SL 5.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	626	660	696
Reach (mm)	378	401	415	424
Steuerrohrlänge (mm)	185	217	250	285
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70.5	71	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	270	270
Tretlager-Absenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	67	64	61
Gabellänge (mm)	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	655	675	690
Kettenstreiben-Länge (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1062	1091	1110	1126
Oberrohrlänge horizontal (mm)	554	587	610	630
Überstandshöhe (mm)	770	790	815	840
Sitzrohrlänge (mm)	415	446.5	494.5	535
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	75	75	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics
GABEL	Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork
VORBAU	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD
KASSETTE	Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t
KETTE	Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link
KURBELGARNITUR	Praxis, Forged alloy M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	Praxis, 44t, 104BCD
FELGEN	DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth
VORDERRADNABE	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
HINTERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
SATTEL	Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, incl. TCD Computer
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Stealth Stem, Light Insert
SCHEINWERFER	Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V
RÜCKLICHT	Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-3002	VADO SL 5.0	Brushed Aluminum / Black Reflective	S
93920-3003			M
93920-3004			L
93920-3005			XL