

EPIC EVO COMP

4.499,00 €



GLOSS CLAY/CAST UMBER



SATIN CARBON/OAK GREEN METALLIC

Leicht und doch steif. Leistungsfähig und doch effizient. Spaßig und doch konzentriert. Verdammt, wenn Goldlöckchen dich jemals hinter sich lassen wollte, dann setzen wir unser ganzes Geld darauf, dass sie ein Epic EVO Comp dafür ausgewählt hätte.

- Flip It To Rip It: Stimme das Fahrverhalten des FACT 11m-Carbonrahmens des Epic EVO auf deine bevorzugten Fahreigenschaften ab – mit dem Flip-Chip, der es dem Fahrer ermöglicht, den Steuerrohrwinkel des EVO um ein halbes Grad zu verstellen und gleichzeitig das Tretlager um sechs Millimeter anzuheben.
- Die Manic-Dropper-Post von X-Fusion bietet einen stufenlos einstellbaren Hub.
- 4-Kolben-Bremssättel an einem XC-Bike? Was für eine wunderbare Zeit, um am Leben zu sein – Shimano's 4-Kolben SLX-Bremssättel haben gegenüber ihren 2-Kolben-Geschwistern nur einen kleinen Nachteil, bieten aber viel geschmeidigere, kontrollierbare Kraft, um die neu gefundene Geschwindigkeit des EVOs im Zaum zu halten.
- Die Tubeless-Ready-Felgen verfügen über eine moderne Innenbreite von 25 Millimetern, so dass die Reifen ihr ideales Profil und ihre ideale Aufstandsfläche für optimale Traktion erreichen.

EPIC EVO COMP	S	M	L	XL
Stack (mm)	593	597	611	629
Reach (mm)	406	436	460	485
Steuerrohrlänge (mm)	95	100	115	135
Steuerrohrwinkel (degrees)	66.5	66.5	66.5	66.5
Tretlagerhöhe (mm)	336	336	336	336
Tretlagerabsenkung (mm)	36	36	36	36
Nachlauf (mm)	114	114	114	114
Gabellänge, gesamt (mm)	530	530	530	530
Gabelversatz / Offset (mm)	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	697	729	759	792
Kettenstreben-Länge (mm)	438	438	438	438
Radstand (mm)	1132	1164	1194	1227
Überstandshöhe (mm)	779	781	793	804
Sitzrohrlänge (mm)	400	430	470	520
Sitzrohrwinkel (degrees)	74.8	74.5	74.5	74.5
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Lenkerbreite (mm)	750	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	60	60
Sattelbreite (mm)	155	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	361	361	425	425

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 11m Full Carbon, Progressive XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 110mm of travel
SWAT	SWAT EMT Cage-Mount Tool
DÄMPFER	RockShox Deluxe Select+, Rx XC Tune, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm
GABEL	RockShox SID Select+, Charger RL Damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 120mm Travel
VORBAU	Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
LENKER	Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp
LENKERGRIFFE	Specialized Trail Grips
BREMSE VORNE	Shimano SLX, M7120, 4-piston caliper
BREMSE HINTEN	Shimano SLX, M7120, 4-piston caliper
SCHALTWERK	Shimano SLX M7100, SGS, 12-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, M7100, 12spd
KASSETTE	Shimano SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51t
KETTE	Shimano SLX, M7100, 12-speed
KURBELGARNITUR	Shimano SLX 7100, Hollowtech 2, 32t Chainring, SM: 170mm, M-XL: 175mm
KETTENBLÄTTER	32T
INNENLAGER	Shimano, BB52, Threaded
FELGEN	Specialized Alloy, Tubeless Ready, 25mm internal width, 28h
VORDERRADNABE	Shimano MT400-B, Centerlock 28h, 15x110 Boost
HINTERRADNABE	Shimano MT510-B, Centerlock 28h, 12x148 Boost, Microspline
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Ground Control, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
HINTERREIFEN	Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SATTEL	Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails
SATTELSTÜTZE	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, SM: 100mm travel, M: 125mm travel, L-XL: 150mm travel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94820-5102	EPIC EVO COMP	GLOSS CLAY/CAST UMBER	S
94820-5103			M
94820-5104			L
94820-5105			XL
94820-5002	EPIC EVO COMP	SATIN CARBON/OAK GREEN METALLIC	S
94820-5003			M
94820-5004			L
94820-5005			XL